

Stabling av stillas på henger



Bildet viser hvordan stillasen skal stables. Det antas at du ser hengeren bakfra, at du kan lese registreringsnummeret.

- Alle plattinger legges ytterst til høyre. **8 stykker. 1 stige** på toppen.
- Til venstre for plattिंगene, men likevelli på høyre side legges så **20 stag** (17 som er 305 cm og 3 som er 351 cm) oppå hverandre, de lengste øverst. I mellom disse legges de **tre rekkverksrørene** etter hverandre. På toppen av disse legges så de **8 lange fotlistene**. Se bildet.
- Bunn- og påbygningsrammene (**5 av hver, tilsammen 10**) legges til venstre, med toppen frem/bak annenhver gang (se bildet).
- På toppen av bunn- og påbygningsrammene legges så **2 rekkverksrammene** og **2 stiger**.
- Bildet viser hvordan alt surres. Fest i hullene “stagene” som går på tvers (på høyre side), over plattिंगene/stagene/fotlistene, under langsgående “stag” på hengeren og så over alle rammene/stigene og festes så i hullene på venstre side.
- Alt smått legges i boksen fremme på hengeren. Dette skal være:
 - Veggfester (7 stk)
 - endestop (1 stk)
 - øyebolter (minst 7 stk)
 - clips (17 stk)
 - fotlist 75 cm (3 stk)
 - fotlistbeslag (14 stk)
 - regulerbare føtter (10 stk)

**multi-
utleie.no**

Bilder

